

Instructie voor het verwijderen van het wandje tussen toilet en badkamer

In uw appartement zit een wandje tussen het toilet en de badkamer. U kunt dit zelf relatief makkelijk (laten) verwijderen. Vul daarvoor eerst het aanvraagformulier voor zelf klussen in, via [Verandering aanbrengen - Talis](#). Na goedkeuring kunt u onderstaande stappen doorlopen:

1. Aan de douchezijde de kunststof strips demonteren
2. Schroeven verwijderen uit de 2 platen (die zitten onder de kunststof strips)
3. platen verwijderen van het regelwerk (platen zitten verlijmd aan het regelwerk)
4. Water afsluiten in de meterkast
5. Regel voor de opening van het inbouwreservoir van het toilet verwijderen (de onderste meter is al genoeg)
6. Waterleiding in de ombouw van het inbouwreservoir inkorten en afdoppen
7. Afvoer demonteren en afdoppen in de ombouw van het inbouwreservoir
8. Water in de meterkast weer openzetten
9. Controleren of er geen lekkage is
10. Toilet fontein demonteren
11. Kunststof strips aan de toiletzijde demonteren
12. Schroeven verwijderen uit de 2 platen (die zitten onder de kunststof strips)
13. Platen verwijderen van het tegelwerk (platen zitten verlijmd aan het tegelwerk)
14. Rekwerk (de 2 regels tegen de tegelwand zitten met een aantal dotten silicone kit verlijmd) demonteren (*onderste regel op vloer laten zitten*)
15. Onderste tegel verwijderen zit met een aantal dotten silicone kit verlijmd op de vloer.
16. Lijmresten verwijderen op de vloer
17. Gipsplaat monteren zijkant toilet ombouw
18. Tegels aanbrengen incl. inwassen
19. Inwendige hoek kitten